

WASON G-360 SDV

2-komponent doseringsanlæg m. fast mix ratio, 30 L

ANVENDELSE

Dosering af 2-komponente medier: eks. silikone, epoxy, akryl og polyurethan med fast blandingsforhold.

EGENSKABER

- Skudstørrelse/Volume: 2 - 200 ml per skud
- Nøjagtighed: +/- 1 %
- Tryktankens kapacitet: 30 l



STANDARDFUNKTIONER

- Rustfri stålkonstruktion
- Fast blandingsforhold
- Statisk mikserventil
- Mikroprocessorstyret
- Interaktivt, brugervenligt kontrolpanel
- 7 hukommelsesindstillinger til skudstørrelse
- Nem tilpasning af skudstørrelse og flowhastighed
- Præcisions tandhjulspumpe (materialeviskositet: 40-20.000 CPs)
- Advarsel ved tom materialetank
- Termisk PTC sensor sikrer konstant temperatur i materialeslangerne
- Fejlbesked ved opstået fejl

VALGFRI FUNKTION

- S: Variabelt blandingsforhold
- D: Dynamisk blandingsventil
- V: Vakuumpumpe
- C: Progressiv cavitypumpe (materialeviskositet: 500-300.000 CPs)
- R: Recirkulationsenhed
- A: Overførselspumpe (auto-genopfyldning)

EKSTRAUDSTYR

Omrører til tank, varmelegeme til tank og vakuumpumpe til afgangning.